

AMD FireStream™ 9270



**1.2T FLOPS!! 驚愕のコンピューティングパワー!**  
※(単精度)

**大容量 2GB GDDR5搭載!!**  
データスループット、大容量データセットをより高速に、効率的に!

財務分析、ライフサイエンス、エネルギー、  
石油、ガス、コンピュータ支援エンジニアリング  
(流体解析、有限要素法など)、  
コンシューマ(高解像度ビデオや、高解像度  
ゲーム)など、あらゆる分野に最適!!

製品名	AMD FireStream 9270
型番	FS-9270
JANコード	4571255759273
メモリ種類	PCI-Express 2.0 x16レーン
メモリ容量	2GB GDDR5
ストリームプロセッサ数	800基
出力	DVI-I またはVGA (添付のDVI to VGA アダプタを使用)
最大GFLOPS (単精度/倍精度)	1200/240
最大メモリ帯域(GB/s)	108.8
最大消費電力	160W
外部電源端子	6pin × 2
必要スロット数	2スロット
開発環境	ATI Stream SDK, OpenCL
表示用ビデオカード	不要

ACUBE Pallavec for AMD G34 1U



**高密度化のベストソリューション!!**

**1Uで2.4T FLOPS + α のコンピューティングパワー!**



- AMD FireStream 9270を  
2枚搭載!
- 256GBまでメモリ搭載可能!
- 最大24コア!  
(12コアCPU × 2)

AMD FireStream™ 9270搭載モデル
製品名: ACUBE Pallavec for AMD G34 1U
型番: Ap-AOx12-2T9270
JAN: 4571255100020
参考販売価格: ¥514,000(税込)
販売開始: 4月下旬予定

<b>プロセッササポート&amp;チップセット</b> 8/12core AMD Socket G34 Opteron™6100 シリーズ	<b>ドライブベイ</b> ホットスワップ対応 SAS/SATA ハードドライブベイ × 3
<b>メモリ</b> Up to 256GB R/UDDR 3ECC 1066/1333Mhz in 16 DIMMs	<b>電源供給</b> 1400W High-efficiency Gold Level
<b>拡張スロット</b> 2 full height full length PCI-e Gen 2.0 in x16 slots 1 low-profile PCI-e x8 Gen 2.0 in x16 slot	<b>冷却システム</b> 8x counter-rotating fans w/Optimal Fan Speed Control
<b>I/Oポート</b> 1 VGA, 1 COM, 2 Gbit LAN, 4 USB 2.0 ports. システムマネージメント用LANポート(IPMI2.0)	